

Z350252

OTIMIZADOR DE COMBUSTÃO DIESEL

Embalagem de 300 ml

DESCRIÇÃO

É um aditivo anti-fumo, com nova fórmula, indicado especificamente para motores diesel, tanto os com sistemas de injeção de alta pressão de última geração, incluindo os que possuem filtros antipartículas (FAP ou DPF), como os motores mais antigos.

CARACTERÍSTICAS

Produto especialmente formulado para tornar o combustível mais antidetonante e inflamável, o que reduz notavelmente a emissão de fumos pretos no escape e prolonga a vida do catalisador e do filtro antipartículas.

Lubrifica e mantém limpo todo o sistema de admissão.

Facilita o arranque do motor, evita a formação de incrustações de carvão dentro da câmara de combustão e nas válvulas, e reduz a formação de fuligem no tubo de escape.

Não contém querosene.

USOS

Pode ser utilizado em todos os sistemas de admissão diesel existentes.

MODO DE EMPREGO

Utilizar a dose de 300 ml num reservatório com um mínimo de 15 litros de combustível.

Aconselha-se o seu uso a cada 15.000-20.000 km aproximadamente ou sempre que necessário.



OBS.: As informações contidas nesta ficha estão baseadas em nossa experiência e têm valor orientativo, o que não isenta o utilizador final da necessidade de realizar testes preliminares. Reservamo-nos o direito de efetuar modificações nos dados característicos dos produtos de acordo com o progresso técnico ou o desenvolvimento de produção.