TZ 27584

KIT REPARACIÓN FAROS

Caracterìsticas

- Kit para la reparación de faros dañados o deteriorados por la exposición solar o envejecimiento.
- Rápida aplicación.
- Incluye todo el material necesario para llevar a cabo la reparación.

Modo de empleo:

- Limpiar zona a reparar.
- Eliminar cualquier resto de grasa o suciedad con BIODEGREASER NO-SILICONA.
- Pulir la zona a reparar con la Mini Lijadora Orbital suministrada y ajustar las revoluciones a un máximo de 4.000 rpm. Este procedimiento puede efectuarse directamente con el disco sin humedecer, o humedeciendo, en la zona a reparar. Considerad que un abrasivo humedo reduce su poder de corte ante el mismo en seco, por lo que permitirá un lijado mas fino en humedo que en seco.
- Lijar con el disco F400098ES y F400100ES para eliminar la zona más dañada del policarbonato.
- Posteriormente reducir el grano y el lijado con el F400102ES, F400106ES hasta alcanzar el resultado deseado con el disco MICROFINE F400108ES.
- Limpiar cualquier resto procedente del pulido con BIODEGREASER NO-SILICONA.
- Aplicar DATAPOLISH MEDIO BLANCO sobre las zonas dañadas. Emplear la esponja de Abrillantado sobre la Mini Lijadora Orbital hasta conseguir un resultado óptimo.
- Desengrasar la superficie nuevamente con BIODEGREASER NO-SILICONA y proceder al barnizado para prolongar los efectos del pulido.

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved