Z115140

SELLADOR ACRÍLICO BLANCO

Bote de 310 ml

Sellador monocomponente de base acrílica, con alta elasticidad y resistencia.

Características:

- Densidad: g/cm³=1.620-1.720
- Tiempo de formac. película: min=10-25
- Tiempo di polimerización:
- 1-4 semanas segun el grosor
- Temperatura de aplicación: ℃= +5/ +50
- Resistencia a la temperatura después del secado: ℃=-28/+80.

Modo de aplicación

El producto proporciona una excelente adhesión a muchos materiales, permitiendo que los sellos y untas de madera, albañilería, hormigón, metal, cerámica, piedra, mármol y la mayoría Parte de plástico; también proporciona suficiente adhesión incluso sobre vidrio. Si se utiliza al aire libre deben protegerse de la lluvia, por lo menos 6 horas. No se recomienda para las articulaciones en contacto continuo con agua (inmersión). La anchura entre las articulaciones debe corresponder a los movimientos predecible (ver estiramiento / concentración para el año). El tamaño mínimo del acoplamiento: 6x6 mm - máximo: 25x20 mm. Las juntas deben ser compacta, limpia y desengrasada.

Datos técnicos:

Base	Poliacrílico
Color	Blanco
Aspecto	Pastoso
Tiempo de secado	1-1,5 mm / 24 h dependiendo de la temperatura y la humedad
Tiempo de ejercicio	De -30 °C a + 80 °C

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.
© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved