

Z130106

SELLADOR DE POLIURETANO GRIS

Cartucho de 600 ml

Sellador Carrocería DataCol es un poliuretano monocomponente con endurecedor la humedad atmosférica. El producto curado forma una goma tenaz y flexible alta adhesión a muchos sustratos. Nuestro poliuretano no gotea, incluso cuando se aplica en grueso porque tiene una consistencia pastosa, tiene buena resistencia al envejecimiento, tiempo y buena resistencia al agua. La bolsa DataCol de poliuretano tiene una excelente adhesión.

Usos:

Este poliuretano es adecuado para sellar todas las juntas entre láminas: solapamientos, costuras de soldadura, soldaduras, etc .. Por otra parte, se utiliza para sellado de las canaletas, las luces de la vivienda, techos solares y otras partes del carro. Encuentre también muchas aplicaciones en el campo de la carpintería metálica y planta, por ejemplo en el sellado del aire acondicionado etc ..


Modo de aplicación:

Limpiar y desengrasar todas las superficies con disolventes t. En caso de superficies de metal fácilmente oxidables o de hormigón, proceder a la abrasión y de limpieza. Desengrasado PVC, vidrio y molduras de aluminio con un disolvente libre de aceite, tales como acetona. Cortar la bolsa, lo puso en la pistola y el uso de una boquilla de la medida deseada.

En caso de aplicación a bajas temperaturas, el calor de las bolsas a + 20 °C unas pocas horas antes de usar.

Datos técnicos:

Base	Cremoso, tixotropico
Color	Gris
Densidad	1,18 ± 0,05 g / ml (negro: 1,15 ± 0,05)
Polvo (23 °C, 50% HR):	Aprox. 60 min.
Endurecimiento en profundidad (23 °C, 50% HR):	4 mm aproximadamente en 24 h
Dureza Shore A (ISO868):	50
Módulo al 100% (ISO 8339):	0,6 MPa
Resistencia a la temperatura	-40° ± +90°C
COV	7%
Alargamiento de rotura (ISO 8339):	= 80%

Nota:

Caducidad: 12 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en un lugar fresco y seco, en Temp. Entre + 5 °a + 35 °C.