

Z285402ES**APAREJO HIGH REPAIR**

Bote de 450 ML

Alta tecnología de pintura automotiva envasada en aerosol de alta prestación. Última tecnología que asegura una aplicación sin problemas de bloqueo con la facilidad del spray y el acabado de una pistola profesional.

Aparejo excepcional de alto espesor acrílico con acabado de pistola. Económico, fácil lijado y secado rápido. Ideal para retoques y pequeñas reparaciones.

Primer de alto espesor de 1K listo para su uso y es capaz de reproducir acabados de pistola profesional, reduciendo al mínimo los costes de encintado, utilización de pistolas y limpieza de las mismas.

No lleva cromato y es fácil de lijar.

**Preparación de superficie:**

- Se puede aplicar en pinturas totalmente curadas y masillas de poliéster y fibra de vidrio.
- Limpiar minuciosamente la superficie y desengrasarla con un trapo con alcohol o solvente.
- Lijar en húmedo o seco con abrasivo 280-320, volver a limpiar, secar y desengrasar.

Aplicación:

- Agitar el aerosol minuciosamente durante dos minutos antes de usarse.
- Aplicar 1-2 manos uniformes ligeras. Dejar 5-10 minutos de evaporación entre manos.

Tiempo de secado:

- Dejar 60 minutos antes de aplicar la próxima capa.
- El tiempo de secado dependerá del espesor de la capa, de la humedad y de la temperatura.

Repintado:

Se debe lijar el primer en húmedo con abrasivo 600-800 o en seco con abrasivo 400-600.