

Z290500ES – Z290510ES- Z290515ES
DATATEXT PINTURA TEXTURADA
Envase spray 400ml.

Descripción:

Diseñada especialmente para proporcionar un excelente acabado al plástico. Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad con acabado texturado fino o grueso. Se recomienda su uso para la industria del automóvil y en especial para el pintado de paragolpes

Como respuesta a la variedad de diferentes texturas de los plásticos de automoción, se sirve en dos tipos de acabado: grueso o estándar (fino).

- Especial para el acabado original OEM.
- Excelente elasticidad y adherencia.
- Alto poder cubriente.
- Secado rápido y acabado OEM.
- No contiene plomo.

Aplicación:

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Sobre ciertos tipos de plásticos, PP o PS, puede ser necesario el uso de una imprimación específica
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas



Z290500ES – Z290510ES- Z290515ES
DATATEXT PINTURA TEXTURADA
 Envase spray 400ml.

Características técnicas:

Características físicas		Características envasado	
Tipo Ligante	Nitrocombinado	Capacidad nominal	400 ml
Color	Negro, gris	Resistencia del envase al calor	<50°C
Texturado	Fino	Propelente	DME
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	20'		
Espesor de capa seca	15 µ/capa (2 pasadas)		
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B		
Rendimiento teórico	2m ² para aerosol 400ml		
Diluyente	Acetato Butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 10'		
Resistencia del pintado al calor	120°C		
Condiciones de aplicación	T Ambiente min.: 8°C T Superficie : 5-50°C Humedad máx: 85% R.H.P.		

Caducidad del producto: 5 años en condiciones de temperatura adecuados (5º-25ºC) desde el año de fabricación expresado en las 2 primeras cifras del código de fabricación. (ej: 18RXXXX)