

Z305142

ELIMINADOR DE ADHESIVOS EN SPRAY

Bote de 200 ml

Producido estudiado precisamente por la eliminación de las chapas pegadas a través de la cola adhesiva termofusible.

Elimina en pocos segundos el adhesivo de la superficie barnizada sin dejar restos.

Modo de aplicación:

Rocíe una pequeña cantidad de producto en el borde y dejar actuar durante unos segundos. A continuación, retire la placa con adhesivo. Aplicar el producto en cantidades muy necesarias. Una cantidad excesiva puede resultar en la formación en el aire acumulaciones de gases inflamables. Trabajar en lugares bien ventilados una o ventilar la habitación inmediatamente después de su uso.


Datos técnicos:

Aspecto	Líquido incoloro bajo presión
Olor	Característico
Punto de fusión / punto de congelación	< -100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	> -42 °C
Punto de inflamabilidad	< - 80 °C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)
Solubilidad en agua	Parcialmente soluble en agua
Solubilidad	Completa en disolventes organicos comunes
Presión a 20 °C	3,2 bar
Densidad relativa	0,59 kg/l

Nota:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 °C.