

Z321100
GRASA DE COBRE

Bote de 400 ml

Lubricante de grasa de cobre, anti-adherente, de alta potencia repelente al agua. Previene la formación de herrumbre o corrosión, evita el desgaste y el metal / metal de bloqueo, reduce la fricción y el sobrecalentamiento. Resistente a materiales corrosivos como el agua salada, aceites, ácidos y soluciones alcalinas.

Características:

- Previene la incautación, el desgaste y la corrosión.
- Alta adhesión.
- Resistente a altas presiones.
- Resiste hasta + 1200 °C de calor.
- Resistente al agua, álcalis y ácidos;
- La estructura básica del producto impide microsoldadura entre las superficies en contacto;
- Impide la unión derivada de soldadura en frío;
- Previene el desgaste y la corrosión;
- Deja un residuo sobre la superficie de lubricante, que representa la solución óptima en casos extremos, la lubricación;
- No conductor y no contiene silicona.


Datos técnicos:

Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Ph	N.A.
Punto de inflamabilidad	Inferior a 0 °C
Densidad relativa	0,85 g / ml,
Solubilidad en agua	Insoluble
Metales pesados	No contiene
solubilidad en lípidos	Soluble

Modo de aplicación:

Agitar el producto antes de su uso. Rociar el producto desde una distancia de unos 20 cm sobre la superficie a tratar.

Campos de uso:

De alta resistencia térmica, desempeña una acción lubricante protectora a altas presiones. Particularmente indicado para la lubricación de tuercas colectoras de descarga, juntas de ballesta, pastillas de frenado posterior (impide el chirrido), ensamblajes, cojinetes, puntos de rotación.

Nota:

No aplicar en los discos de freno y en material de fricción de los frenos. Utilice sólo en la parte de atrás, evita el chirrido.