

Z350259

LIMPIADOR PARA REDUCTORES DE PRESIÓN

El limpiador para reductor de presión Datacol es un producto estudiado expresamente para limpiar este componente importante presente en todos los sistemas de alimentación de gas, tanto metano como GPL.

Su fórmula particular elimina los residuos sulfurosos y aceitosos que se forman dentro del reductor sin arruinar las membranas ni la junta tórica.

Una buena limpieza de este componente garantiza la volumetría ideal del gas necesario para regular el funcionamiento del motor, optimizando los consumos y emisiones.



Modo de empleo:

Desconectar la manguera que lleva el gas al reductor de presión. Desconecte la manguera del reductor de presión, a los inyectores.

Pulverizar en el orificio de entrada de gas, (aproximadamente medio bote) para que el producto entre dentro de la caja de cambios, teniendo en la posición más alta de la reductor el extremo de salida de la manguera de modo que el producto no salga de la misma, y al mismo tiempo así llena todo el interior de la caja de cambios.

Dejar durante 5 minutos, luego drenar el residuo del reductor de presión con lo que el tubo de salida de gas en la posición baja en comparación con la caja de cambios.

Al mismo tiempo rociar la otra mitad del producto contenido en el reductor de enjuagar, mientras que el flujo lejos de la totalidad manguera de salida.

Restaurar el sistema y proceder a los ajustes necesarios.

Atención en presencia de válvula de solenoide que impide la introducción del producto en el reductor de presión, abierto alimentándolo con la válvula de solenoide 12V eléctricamente

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved