

Z350264

ANTICONGELANTE PARA GASOIL 5 LT

Garrafa de 5 lt

El anticongelante para gasoil ha sido formulado con una mezcla especial de aditivos que garantiza excelentes características anticongelantes, y también desempeña una eficaz acción detergente y lubricante. Nuestro anticongelante es un producto muy innovador que puede utilizarse en todos los motores de nueva generación (common Rail, multijet, inyector-bomba, etc.) incluso se incorporan los filtros de partículas (FAP o Dpf). Gracias a sus componentes previene la congelación del gasoil incluso a temperaturas sumamente bajas; en caso que el gasoil ya estuviera congelado, sus propiedades le permiten hacerlo retornar al estado líquido en poco tiempo.

No contiene Keroseno. Respeta la norma UNI EN 590

Dilución:

Un bote de 300ml protege hasta temperaturas de -20 °C a alrededor de 60 litros de diesel de invierno. Con dos botellas de 300 ml se extiende la protección de la misma cantidad de combustible en invierno hasta -40°C

Un bote de 300 ml protege hasta temperaturas de -10 °C a alrededor de 60 litros de gasóleo de verano . Con dos botellas de 300 ml extiende el protección de la misma cantidad de combustible verano hasta -18 °C .

Se puede utilizar en todos los sistemas de combustible diesel, actualmente existen incluso si está equipado con filtro de partículas (FAP - DPF)

Nota:

Anticongelante se utiliza con todos los tipos de combustible diesel en el mercado con las diluciones recomendadas anteriormente. En presencia de diesel congelado llenar el tanque de 1 litro de producto cada 60 a 70 litros de combustible, espere al menos 30 minutos y luego arrancar el motor.

Protege el combustible de congelación y al mismo tiempo limpia y lubrica todos los órganos del poder atravesadas

