

Z 350272

ANTICONGELANTE PARA GASOIL

Tanque de 200 litros

El anticongelante para gasoil ha sido formulado con una mezcla especial de aditivos que garantiza excelentes características anticongelantes, y también desempeña una eficaz acción detergente y lubricante.

Nuestro anticongelante es un producto muy innovador que puede utilizarse en todos los motores de nueva generación (common Rail, multijet, inyector-bomba, etc.) incluso se incorporan los filtros de partículas (FAP o Dpf).

Gracias a sus componentes previene la congelación del gasoil incluso a temperaturas sumamente bajas; en caso que el gasoil ya estuviera congelado, sus propiedades le permiten hacerlo retornar al estado líquido en poco tiempo

**Donde:**

Puede ser usado con todos los vehículos de alimentación diesel, incluso dotados con filtro antipartículas (FAP - Dpf)

Cuando:

Durante el periodo invernal cuando la temperatura es especialmente baja.

Dilución:

1 bote de 300 ml protege a -20°C cerca de 60 litros de gasoleo. Con 2 botes de 300 ml a -40°C.
1 litro de anticongelante protege 200 litros de gasoil a -20°C. Con 2 litros, 200 litros a -40°C

No contiene Keroseno. Respeta la norma UNI EN 590