

Z 350280

**ADITIVO MULTIFUNCIÓN**

20 Litros

Aditivo antihumo de nueva formulación específico para motores de alimentación a gasoil con sistemas de inyección a alta presión: common-rail, bomba de inyección, multijet, etc).

**Campos de uso:**

- Adaptado a todos los motores diésel alimentados por combustible EN 590.
- Adaptado a sistemas de alimentación diésel con bomba mecánica, inyección con inyector de bomba, inyección electrónica common rail, inyector piezoeléctricos

**Características funcionales:**

- Aumenta la detergencia del gasóleo tratado
- Aumenta el número de cetano de diésel tratado

**Ventajas:**

- Reduce el consumo de carburante, aumenta las prestaciones del motor.
- Reduce fuertemente el humo negro de escape y la pólvora negra del particulado
- Evita la formación de residuos carbonosos sobre nebulizadores
- Mantiene limpio el sistema de recirculación de humos de descarga, EGR,turbina

\*

<b>Dilución sobre 1.000 lt.</b>	<b>Aumento de lubricación</b>	<b>Aumento de detergencia</b>	<b>Aumento número cetanos</b>
1 lt.	2%	4%	2 puntos
1,3 lt.	3%	6%	4 puntos
1,5 lt.	5%	8%	6 puntos
2 lt.	10%	15%	8 puntos

\*Los resultados está referidos a muestras de diésel estándar EN 590 sometidos a análisis de laboratorio.