

Z 350302

LIMPIADOR DEL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN

Bote de 300 ml

El limpiador para circuitos de lubricación Datacol es un producto estudiado para eliminar los depósitos y la suciedad que se crea a lo largo del tiempo dentro del sistema de lubricación.

Su uso permite disolver las incrustaciones del sistema de lubricación y de los aros de pistón, restableciendo el valor ideal de la presión de aceite, evitando atascamientos de las válvulas, el repiqueteo de los taqués hidráulicos y normaliza la compresión.

Qué es:

Es un limpiador para el circuito de lubricación de todos los tipos de motor gasolina, diesel y GLP.

Dónde:

El producto deberá ser echado directamente en el circuito.

Cuándo:

En el cambio de aceite, o cuando sea necesario.

Modo de uso:

Antes de cambiar el aceite, ponga el motor a la temperatura de servicio y vierta el contenido de todo el frasco en el circuito. Ponga el motor a alrededor de 2500/3000 revoluciones durante 1 minuto y después deje el motor al ralentí durante unos 15 minutos. Cambie el aceite y el filtro relativo.

Dosis:

- 300 ml para 5 litros de aceite
- 600 ml para 10 litros de aceite
- 900 / 1000 ml para 15 litros de aceite

