

Z 350315

DATAFAPRINSING LIQUIDO FAP/DPF

5 Litros

El líquido de enjuague para la limpieza de los filtros de partículas Datacol es un líquido formulado específicamente para lavar los filtros FAP y Dpf a utilizar después de la aplicación del limpiador Z350314.

Gracias a su fórmula química y al método de aplicación, este limpiador actúa en profundidad en el elemento filtrante de nido de abeja montado dentro de los filtros de partículas.

Elimina con facilidad los residuos carbonosos y el hollín que atascan el paso normal de los gases de escape del motor y que el detergente Z350314 ha eliminado, facilitando la operación de regeneración forzada.

Modo de uso:

El producto se aplica sólo y exclusivamente utilizando el pulverizador Datairbrush Z750139 y en combinación con el líquido de enjuague Z350315.

Tras la aplicación del limpiador y transcurridos 30/40 minutos, pulverice antes del filtro de partículas alrededor de 750 ml de detergente (llene el depósito del pulverizador) hacia la dirección de salida del sistema de escape.

Deje actuar durante 4/5 minutos y, posteriormente, ponga en marcha el motor al ralentí y déjelo funcionar así durante unos 20 minutos. Al final de la operación se aconseja activar un ciclo de regeneración forzada del filtro.

Ventajas:

- Operación muy rápida de realizar sin la necesidad de desmontaje
- Muy económico
- Producto específicamente formulado para no arruinar los metales nobles presentes en los filtros

Importante:

La introducción de la sonda del pulverizador (Z750139) en el interior del sistema de escape puede efectuarse a través del sensor de presión situado antes del filtro de partículas, desconectando el tubo de flujo o aflojando algunos milímetros las bridas de unión situadas antes del filtro anti partículas.

Atención: el ciclo completo de limpieza no es eficaz si en el filtro hubiera microfusiones de los metales que componen las celdas de nido de abeja que componen el filtro.

