

Z350317

DATAPURIFYANG TANK

Bote 5L

Es un purificador especialmente diseñado para drenar los depósitos de grandes dimensiones de la flora bacteriana y algas presentes en los fondos por el combustible diesel.

Gracias a sus componentes activos, previene del ataque de la flora bacteriana en el combustible diesel, la disolución de las algas ya presente y modifica químicamente el hábitat para prevenir la proliferación y el crecimiento.

Aplicación

Para tratamientos de choque por contaminación grave del combustible diesel se recomienda dosis de 200 ml por 1.000 litros. Para los tratamientos preventivos cada 4/6 meses 100 ml por 1.000 litros de diesel. El tratamiento preventivo continuo 50 ml por 1.000 litros de diesel.

Tras el tratamiento de choque es probable que se forme un volumen de biomasa muerta; para eliminar será necesario filtrar el combustible después de 24-72 horas de tratamiento. También se recomienda después de la limpieza por tratamiento, cambiar el filtro y limpieza de la bomba.

Resumen de dosis:

- Tratamiento de choque: 200 ml x 1,000 lt. de combustible diesel.
- Tratamiento preventivo 4/6 meses: 100 ml x 1,000 lt. de combustible diesel.
- Tratamiento preventivo continuo: 50 ml x 1.000 litros de diesel.

