Z 350402

KIT MONODOSIS PARA FILTROS FAP/DPF

Z350324 500 ML – Z350325 500 ML – Z440206

Kit monodosis específico para la limpieza de filtros FAP y DPF, compuesto por limpiador DATAFAPCLEANING Spray 500ml de enjuagador DATAFAPRINSING Spray 500ml y de cánula 60mm. para aplicación Z440206.

DATAFAPCLEANING SPRAY 500ML.

El detergente para la limpieza de los filtros de partículas Datafapcleaning es un líquido no inflamable, sin metales en suspensión, específicamente formulado para la limpieza y regeneración forzada de los filtros FAP y DPF. Gracias a su fórmula química y al método de aplicación, este limpiador actúa en profundidad en el elemento filtrante de nido de abeja montado dentro de los filtros de partículas. Elimina con facilidad los residuos carbonosos y el hollín que atascan el paso normal de los gases de escape del motor, restableciendo el funcionamiento de este componente delicado.

DATAFAPRINSING SPRAY 500ML.

El líquido de enjuague para la limpieza de los filtros de partículas Datacol es un líquido formulado específicamente para lavar los filtros FAP y DPF a utilizar después de la aplicación del limpiador Datafapcleaning. Gracias a su fórmula química y al método de aplicación, este limpiador actúa en profundidad en el elemento filtrante de nido de abeja montado dentro de los filtros de partículas. Elimina con facilidad los residuos carbonosos y el hollín que atascan el paso normal de los gases de escape del motor y que el detergente Datafapcleaning ha eliminado, facilitando la operación de regeneración forzada.

Modo de uso:

1. Aplicar Datafapcleaning sólo y exclusivamente con el motor apagado y con el sistema de escape frío.
2. Pulverice antes del filtro de partículas 500 ml de detergente en dirección de la salida del sistema de escape.
3. Deje actuar durante 30/40 minutos y, posteriormente con el mismo método, pulverice el líquido de enjuague Datafaprinsing.
4. Deje actuar durante 4/5 minutos y, posteriormente, ponga en marcha el motor al ralentí y déjelo funcionar así durante unos 20 minutos.
5. Al final de la operación se aconseja activar un ciclo de regeneración forzada del filtro.

Ventajas:

- Operación muy rápida de realizar sin la necesidad de desmontaje
- Muy económico
- Producto específicamente formulado para no arruinar los metales nobles presentes en los filtros

Importante: La introducción de la sonda en el interior del sistema de escape puede efectuarse a través del sensor de presión situado antes del filtro de partículas, desconectando el tubo de flujo o aflojando algunos milímetros las bridas de unión situadas antes del mismo filtro.

Atención: El ciclo completo de limpieza no es eficaz si en el filtro hubiera microfusiones de los metales que componen las celdas de nido de abeja.

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved