

Z390420ES

CATALIZADOR DATAHARDENER 2.0

Lata de 1,0 litro

El catalizador **DATAHARDENER 2.0** es la solución tecnológica más avanzada aplicada al mundo de la carrocería.

DATAHARDENER 2.0 es compatible con nuestros aparejos **DATAFILLER 1.0** y los diluyentes **DATATHINNER 3.0**


Advertencias:

- Usar protección respiratoria
- La fecha de consumo es determinada en almacenamientos a 20°C estables y fuera de los rayos solares directos. La fluctuación de temperaturas puede dañar la longevidad del producto.
- Cierre bien todos los envases después de su uso. Un cierre inapropiado o dejarlo abierto un espacio de tiempo superior al que se necesita para su dosificación.
- Cumple normativa VOC 2004/42/IIIB(c)(540)530 g/litro VOC.

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PROFESIONALES Y PERSONAL ESPECIALIZADO

PARA USAR EXCLUSIVAMENTE CON APAREJO 1.0 Y CATALIZADOR 2.0

MEDIO – LENTO: Aplicación Estándar en grandes superficies

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
5 – 15 ml	Diluyente Datathinner 3.1

MEDIO – RÁPIDO: Aplicación para temperaturas entre 16 - 24°C y/o humedades Altas. Superficies de paneles

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
5 – 10 ml	Diluyente Datathinner 3.2

RÁPIDO Y ULTRA RÁPIDO: Aplicación para temperaturas inferiores a 20°C y para reparaciones rápidas

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
10 – 30 ml	Diluyente Datathinner 3.3

CAPAS	DILUYENTE	SECADO	TEMPERATURA
3	3.1	3 – 4 h.	20°C
2	3.2	1.5 – 2.5 h.	20°C
1	3.3	15 h.	20°C

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved