

Z390431ES

DILUYENTE DATATHINNER MEDIO-LENTO

Lata de 1,0 litro

El diluyente Datathinner 3.0 es la solución tecnológica más avanzada aplicada al mundo de la carrocería.

Alta calidad, formulado con materias puras de última generación.

Gracias a sus principios activos, necesitan de un sólo catalizador Datahardener 2.0.

3.1 MEDIO -LENTO

Diluyente acrílico para aparejos y barnices bicomponentes. Formulado con materiales puros. Disolvente de alto poder de dilución. Evaporación media-lenta.

3.2 MEDIO -RÁPIDO

Diluyente acrílico 'ACTIVO' de evaporación media-rápida, para aparejos bicomponentes. Formulado con materiales puros. Disolvente de alto poder de dilución.

3.3 ULTRA -RÁPIDO

Diluyente acrílico 'ACTIVO' ultra-rápido para aparejos bicomponentes. Formulado expresamente para condiciones climáticas adversas de humedad o frío o aquellas reparaciones de pequeñas zonas que necesitan una sola capa.

PRODUCTO REVOLUCIONARIO CAPAZ DE REDUCIR NOTABLEMENTE EN TIEMPO Y COSTE TODO EL CICLO DE PINTADO DE UN VEHÍCULO

La gran ventaja y lo que realmente diferencia a este diluyente es que, gracias a la reacción química que produce por sus principios activos sobre la mezcla catalizada, consigue una evaporación extraordinaria de la pieza pintada, mejorando a todos los productos de mercado basados en aparejos, catalizadores, diluyentes y aceleradores.

Advertencias:

- Usar protección respiratoria
- La fecha de consumo es determinada en almacenamientos a 20°C estables y fuera de los rayos solares directos. La fluctuación de temperaturas puede dañar la longevidad del producto.
- Cierre bien todos los envases después de su uso. Un cierre inapropiado o dejarlo abierto un espacio de tiempo superior al que se necesita para su dosificación.
- Cumple normativa VOC 2004/42/II B(c)(540)530 g/litro VOC.

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA PROFESIONALES Y PERSONAL ESPECIALIZADO

PARA USAR EXCLUSIVAMENTE CON APAREJO 1.0 Y CATALIZADOR 2.0



Z390431ES

DILUYENTE DATATHINNER MEDIO-LENTO

Lata de 1,0 litro

MEDIO – LENTO: Aplicación Estándar en grandes superficies

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
5 – 15 ml	Diluyente Datathinner 3.1

MEDIO – RÁPIDO: Aplicación para temperaturas entre 16 - 24°C y/o humedades Altas. Superficies de paneles

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
5 – 10 ml	Diluyente Datathinner 3.2

RÁPIDO Y ULTRA RÁPIDO: Aplicación para temperaturas inferiores a 20°C y para reparaciones rápidas

100 ml	Aparejo Datafiller 1.1/2/3
25 ml	Catalizador Datahardener
10 – 30 ml	Diluyente Datathinner 3.3

CAPAS	DILUYENTE	SECADO	TEMPERATURA
3	3.1	3 – 4 h.	20°C
2	3.2	1.5 – 2.5 h.	20°C
1	3.3	15 h.	20°C

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

© Copyright 2001-2010 - All Rights Reserved