

Z390850ES  
**DATACLEAR BARNIZ TRANSPARENTE HS**  
 Lata de 4 litros

Barniz Transparente HS Anti-rayado con alto contenido en sólidos.

Desarrollado para el lacado de todos los sistemas de color base o color sólido del sector de automoción, Vehículo Industrial y equipamientos. Crea una capa con un gran acabado. Extraordinaria resistencia a salitre, humedad, polución industrial, agentes atmosféricos adversos, etc. Proporciona un acabado y brillo excelente y duradero incluso sobre base de pinturas metalizadas o con partículas metálicas. No cuartea ni amarillea. Fácil de aplicar. Secado rápido.

### Datos técnicos:

<b>Composición:</b>	<b>Acrílica</b>
<b>Color:</b>	<b>Incoloro</b>
<b>Peso Específico (20°C.):</b>	<b>1,0 Kg/l.</b>
<b>Viscosidad cf/4 (20°C.):</b>	<b>18,5"</b>
<b>Espesor film seco:</b>	<b>60 micras (2 capas)</b>
<b>Rendimiento:</b>	<b>9-10 m<sup>2</sup>/ litro catalizado.</b>

### Aplicación:

Esquema de **mezcla 2:1 con catalizador Barniz**

Prod.	Ref.	Catalizado
Catalizador Barniz HS	Z390860ES	Standard
Catalizador Barniz HS	Z390861ES	Fast
Catalizador Barniz HS	Z390862ES	Extra Fast

El uso adicional de un único disolvente "Activo" (**Datathinner Clear "Active" Z390870ES**), permite reducir los tiempos de secado a 20 minutos sin sacrificar calidad de acabado, durabilidad del producto o brillo.

**Esquema de mezcla: (100:50:5)**

**Conforme con la Directiva VOC 2004/42/IIIB(e)(840) A+B 535**



NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos