

Z 405100

ZINC SPRAY CLARO

Bote de 400 ML

Protector de larga duración para superficies metálicas.

Protege cordones de soldadura, partes metálicas brillantes, en bruto.

Favorece una acción válida anticorrosión y protectora contra el agua marina, el óxido.

Características:

- Proporciona una excelente protección contra los elementos intemperie. Con una buena conductividad eléctrica, lo que resulta particularmente adecuado en la soldadura
- Alta resistencia a la sal y el agua.
- Secado rápido.
- Resiste el agua después de 15 minutos.

Modo de aplicación:

- El soporte metálico debe estar perfectamente limpio, desengrasado y seco
- Agitar vigorosamente durante 30 segundos.
- Pulverizar desde una distancia de 25-30 cm. En el caso de aplicaciones repetidas, espere 5-8 min. entre una aplicación y otra.
- Después de su uso invierta la lata y el spray para limpiar la boquilla

Datos técnicos:

Aspecto	Líquido gris bajo presión
Olor	Característico
Fusión / punto de congelación	< -100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	> -42 °C
Punto de inflamabilidad	< -80 °C
Superior / inferior de inflamabilidad o Explosividad	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)
Presión a los 20 °	5,5 bar

Nota:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses bajo condiciones de una temperatura de + 5 / + 30 ° C.

