

Z 415105

PINTURA PROTECTORA TRANSPARENTE

400 ML

Producto de alta resistencia y alta adherencia, gracias a la evaporación del disolvente instantáneo.

Forma una delgada película muy resistente y adherente con la función principal de proteger contra la corrosión.

Características:

No mancha y ni contiene grasas. Ideal para la protección de motores después de limpieza, restaura la apariencia original.

Solución a base de polímeros sintéticos, transparente, inodora.

Protección abrillantadora contra grasa, polvo y humedad.

Abrillanta: motores, baterías, cables, tubos y partes mecánicas, protegiéndolos de la corrosión. Idóneo para implantaciones eléctricas y partes de plástico.

Modo de aplicación:

Pulverizar desde una distancia de unos 20 cm. La superficie a tratar debe estar perfectamente seca y limpia.

Rocíe la superficie con movimiento uniforme; no exceda las cantidades indicada y velar porque el producto se disperse lo menos posible en el aire y asegurar que no exista ninguna llama inflamable a su alrededor. Utilizar en lugares bien ventilados



Z 415105

PINTURA PROTECTORA TRANSPARENTE

400 ML

Datos técnicos:

Aspecto	Líquido incoloro
Olor	Característico
Punto de fusión / punto de congelación	< - 100 ° C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	> - 42 ° C
Punto de inflamabilidad	< - 80 ° C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)
Densidad relativa	0,70 kg/l
Presión a 20 ° C	3,2 bar
Solubilidad	Parte en disolventes Orgánicos comunes

Almacenamiento:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses, en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 ° C.