

Z135171

POLIURETANO DE LUNAS RÁPIDO

Bote de 600 ml

Características

- Adhesivo elástico de poliuretano monocomponente de secado rápido para el pegado de lunas de automóviles.
- Alta resistencia a la intemperie, el envejecimiento, la corrosión y los rayos UVA
- Alta capacidad de carga y elasticidad
- Pega todos los sustratos susceptibles de unión del vehículo: cristal, chapa de carrocería imprimada y lacada
- Alta resistencia a productos químicos (Acetona, éteres, etc.) así como gasolina, alcohol y aceites.
- Antes de proceder a la aplicación, todas las superficies deben estar limpias de todo tipo de suciedad, así como con la correspondiente imprimación aplicada



Tiempo de inmovilización del vehículo:

- 1 Airbag: 30 minutos
- 2 Airbags: 1 hora

Tiempo abierto para la colocación del cristal: 10 minutos

Datos técnicos:

Estado físico	Pastoso
PH de la sustancia o del preparado	Neutro
Presión de vapor	Inferior a 110kPa (1.10 bar)
Densidad	> 1
Solubilidad en agua	Insoluble

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos