

Z253245
DETERGENTE TRUCK WASH

Bote de 25 kg

Líquido de baja viscosidad de color amarillo, monocomponente, apto para la eliminación de grandes suciedad en superficies delicadas. Ideal sobre suciedades y grasas unidas al "traffic film".

Gracias a su formulación particular permite reducir los peligros de corrosión en metales de un 60% respecto a otros productos del comercio.

Campos de utilización: Instalaciones de lavado automático self service , cabinas elevadoras de aluminio, cisternas inox., motores y llantas de aleación. Puede utilizarse como limpiador en procedimientos de lavado H.A.C.C.P. (sistema de análisis de riesgos y de los puntos críticos de control) para la limpieza de pavimentos, paredes y salas de carnicería.


Modo de aplicación:

Lavado auto furgones, relación producto agua 1 a 30-35 l. En el caso de llantas o motores sucios, la relación sube a 1 a 5-7 l. Pulverizar sobre la superficie y proceder al enjuagado con máquina de agua a presión en caliente o en frío. En cabinas self-service, aspirar el producto puro o diluido al 50%, relación agua 1/1.

Datos técnicos:

Aspecto físico	Líquido
Color	Amarillo
Olor	Característico
PH	13,5 ± 0,5
Ph 1%	10,5 ± 0,5
Densidad a 20°C	1,108 ± 0,005 g/ml