

Z305130
ELIMINADOR DE SILICONAS Y POLIURETANOS SPRAY

Bote de 400 ml

Ideal para disolver rápidamente cualquier tipo de silicona, sin mancha y la ruina de cromo-plateado o pintado, mármol, puertas y ventanas de aluminio, madera, etc.
 Elimina manchas antiestéticas que pueden permanecer después de la extrusión de la silicona y / o poliuretano

Características/Ventajas:

Con su acción permite disolver en breve tiempo, cualquier silicona y poliuretano todavía fresco, sin manchar o arruinar superficies cromadas o barnizadas, mármol, madera, vidrio etc. Utilizando el producto se pueden eliminar así rebabas que pudieran quedar después de haber extrudido la silicona y/u poliuretano.

Modo de aplicación:

Para un empleo correcto agitar bien y rociar de manera uniforme el producto de una distancia de unos 20 centímetros, esperar algunos segundos, luego pasar con un paño para eliminar la silicona y/u poliuretano en exceso. El producto espray con su particular formulación tiene un alto poder solvente.

Datos técnicos:

Aspecto	Líquido incoloro bajo presión
Olor	Característico
Punto de fusión / punto de congelación	< - 100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	> - 42 °C
Punto de inflamabilidad	< - 80 °C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión	LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)
Solubilidad	Completa en disolventes organicos comunes
Presión a 20 °C	3,2 bar
Densidad relativa	0,75 kg/l

Nota:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 °C.

