

Z335100

ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

Bote de 200 ml

Solución específica para el tratamiento de las correas de transmisión, impide deslizamientos y chirridos debidos al frío, a la humedad o al normal alargamiento del material.

Utilizada para cualquier tipo de correa trapezoidal, planas, etc.

Modo de aplicación:

Agitar bien antes de usar. Rocíe el producto uniformemente sobre toda la superficie interior de la cinta a una distancia de unos 20 cm. o en una parte de la correa en movimiento.



Aplicar el producto en las cantidades necesarias.

Una cantidad en exceso puede dar lugar a la formación de aire de cualquier acumulación de gases inflamables.

Operar en un lugar ventilado o al aire libre.

Datos técnicos:

Aspecto	Líquido
Olor	Caraterístico
Punto de fusión / punto de congelación	<-100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	> -42 °C
Punto de inflamación	< -100 °C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosiva	LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 % (vol)
Densidad relativa	0.65 kg / l
La presión en 20 °C	3,2 bar

Nota:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 °C