

Z335120

**ANTIADHEVISO SOLDADURA**

Bote de 400 ml

El producto garantiza la formación de una película transparente que impide que la incautación de las gotitas de soldadura en toberas de soldadura y protege las superficies a partir de las salpicaduras de soldadura.

**Características:**

El producto permite no obstaculizar cualquier tratamiento posterior (como la pintura): es libre de siliconas. Protege contra la corrosión.

**Modo de aplicación:**

Rociar el producto de manera uniforme desde una distancia de alrededor de 20 cm sobre la parte a tratar.

Para obtener un rendimiento óptimo y el uso consistente, se recomienda utilizar el producto en la posición vertical


**Datos técnicos:**

<b>Aspecto</b>	Líquido blanco bajo presión
<b>Olor</b>	Inodoro
<b>Ph</b>	8
<b>Punto de fusión / punto de congelación</b>	< 0 °C
<b>Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición</b>	100 °C
<b>Densidad relativa</b>	1 kg/l
<b>Volumen del producto</b>	300 ml
<b>Solubilidad en agua</b>	Completa
<b>Presión a 20 °C</b>	7 atm
<b>Presión de rotura del envase</b>	18 bar
<b>Presión de deformación</b>	16,5 bar
<b>Solubilidad</b>	Insoluble en disolventes orgánicos

**Nota:**

El producto tiene una duración máxima de 36 meses en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 °C. Proteja de la humedad y las heladas.