

Z350455

TEC-CERÁMICO GEARBOX TRUCK

Bote de 1000 ml

Tratamiento cerámico para cajas de cambio y transmisiones manuales.

Producto formulado con aditivos que proporcionan un elevado rendimiento en extrema presión y gran resistencia a la oxidación.

Su dispersión de partículas cerámicas crea una resistente y lubricante capa que favorece el funcionamiento y reduce extremadamente la fricción. Mejora, facilita y silencia extraordinariamente los cambios de marchas.

Especialmente diseñado para cajas manuales, transmisiones, engranajes de tornillo sinfin, engranajes cilíndricos de talla recta, pistas de rodillos, engranajes cónicos, mecanismos finales de transmisión, engranajes hipoides y helicoidales, etc.

Modo de aplicación:

1. Retiara todo el lubricante de la caja de cambios
2. Añadir el contenido del Tec-Cerámico Gearbox
3. Completar con aceite nuevo hasta alcanzar el nivel de lubricación

Datos técnicos:

Viscosidad a 100 °C (ASTM D-445)	7,0
Viscosidad, cP a – 40 °C, Máx (ASTM D-2983)	150.000
Punto de congelación, °C, máx (ASTM D-97)	-40 °C
Punto de inflamación, °C, mín (ASTM D-92)	170
Carga Timken, lbs (F.T.M.S. 791 Mtd..6505)	60

Almacenamiento:

Almacenar en lugar protegido frente a condiciones extremas de temperatura y humedad, evitando la proximidad de los posibles puntos de ignición y presencia de productos inflamables y sustancias químicas fuertemente oxidantes.

Almacenar en recipientes de manera que se eviten vertidos accidentales del producto o situar los medios de contención que puedan retener estos derrames eventuales.