

Z415125

ESPUMA PARA NEUMÁTICOS

Bote de 400 ml

Producto para la limpieza y protección de los neumáticos. Devuelve el original brillo eliminando lo opaco generado de la usura y de los agentes atmosféricos sobre los neumáticos, no necesita ulterior lavado de la parte interesada. Gracias a la fórmula antiestática impide al polvo de reatarse a la superficie tratada.

Modo de aplicación:

Rociar el producto de una distancia de unos 20 cm sobre el lado del neumático limpio hasta a ser completamente bañado de la espuma, dejar actuar por algunos minutos hasta la completa eveporacion de la espuma.



Datos técnicos:

Aspecto	Líquido blanco bajo presión
Olor	Característico
Ph	9
Punto de fusión / punto de congelación	< -100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición	> -42 °C
Punto de inflamabilidad	< -80 °C
Densidad de vapor	> 2
Densidad relativa	0,9 kg/l
Temperatura de auto-ignición	> 400 °C
Volumen del producto	400 ml
Solubilidad en agua	Completa
Presión de deformación	16,5 bar
Presión de rotura del embase	18 bar
Punto de inflamación de la fase líquida	> 55 °C
Presión a 20 °C	3,2 bar
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)

Nota:

No utilizar en presencia de llamas o chispas; No exceda la cantidad como el uso excesivo puede dar lugar la formación de cualquier acumulación de gases inflamables. Trabajar en un lugar bien ventilado o al aire de la habitación después de que el 'uso. El producto se enciende con extrema facilidad, incluso a temperaturas inferiores a 10 °C. La inhalación repetida de vapo res puede provocar somnolencia y vértigo. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C. El envase de aerosol recalentado explota y se puede proyectar desde una distancia con la violencia, y usted puede experimentar una peligrosa mecanismo de la propagación del fuego.