

Z450100ES  
**DATATYRE LUBR. MONTAJE NEUMÁTICOS**  
 Spray 500 ml.

**Descripción:**

Lubricante para el montaje y desmontaje piezas de goma. Montaje de neumáticos en la llanta, incluidos neumáticos de perfil bajo y tipo Run Flat.

Apto para otro tipo de montajes como introducción de cables en tubos, montaje de tuberías de goma, molduras de goma de las puertas, silent blocs, etc.

**Propiedades:**

Reduce la resistencia a la fricción. Facilita el montaje y desmontaje. Volátil, se evapora sin dejar residuos. No deja manchas de grasa en la goma. No ataca al aluminio, goma o barniz /pintura.

**Instrucciones de uso:**

Se puede utilizar en neumáticos de automóviles, camiones, tractores, carretillas elevadoras y motocicletas. Agitar antes de usar. Limpie el neumático antes de la aplicación con un desengrasante estándar. Pulverizar a corta distancia el lubricante en el talón del neumático. Espere un momento para que el propelente se evapore. Monte el neumático y elimine el exceso de lubricante.

**Características Técnicas:**

Apariencia:	Oleosa / Grasa
Color:	Blanco
Presión (20°C):	4 Bar
Contenido sólido no volátil:	Aprox.. 1%
<i>Aerosol:</i>	
Presión (20 ° C):	4 Bar
Caudal de pulverización (20 ° C):	1,5 gr/s
Densidad (20 ° C):	Ca 0.88 gr/ml



El contenido de un aerosol es suficiente para el montaje de aproximadamente 25 - 30 neumáticos de automóvil.

**Precauciones:**

Manténgase alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. –

No se permite fumar durante su uso o manipulación.

Contenedor presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Evite respirar el aerosol.

Usar guantes protectores / protección ocular.

Usar sólo al aire libre o en un área bien ventilada.