

8001976

MASCARILLA FFP1 NO REUTILIZABLE

CARACTERÍSTICAS:

Media mascarilla FFP1 no reutilizable, moldeada y sin válvula, perteneciente a la serie *Premium*, diseñada para proporcionar un ajuste y una comodidad excepcionales. Diseño ergonómico para obtener un alto nivel de comodidad y para que se ajuste mejor. Ideal para entornos muy exigentes.



Talla: Única

| | |
|--------------------|----------------------|
| DESCRIPCIÓN | FFP1-NR |
| NORMATIVA | EN149:2001 + A1:2009 |

De conformidad con los requisitos de la Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE (Equipos personales de protección), corresponde a la categoría CE III y cuenta con la marca CE. Nº de certificado: 0928

Cumple los requisitos de la norma EN 149:2001+A1:2009 y de la prueba de dolomita

| | Eficacia de filtrado | Máx. total fugas hacia el interior | Resistencia de respiración (mBar) | | |
|------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | | | 30 l/min | 95 l/min | 160 l/min |
| FFP1 | <20% | <22% | <0,6 | <2,1 | <3 |

INSTRUCCIONES DE USO:



Riesgos

De polvos, nieblas y humos en:

- Carbonato cálcico
- Celulosa
- Arcilla
- Carbón
- Algodón
- Hormigón
- Metales ferrosos
- Harina
- Lana de vidrio
- Líquidos de trabajo con metales
- Aceites (vegetales y minerales)
- Silicato sódico
- Azufre

Industrias

- Industria automotriz
- Construcción y edificación
- Hierro y acero
- Aplicaciones médicas y farmacéuticas
- Petróleo y gas
- Textil

Actividades

- Corte de azulejos / losas
- Manipulación de líquidos y polvos
- Mantenimiento
- Triturado (trabajos pequeños)
- Tejados
- Tratamiento de paredes (salpicaduras simples)

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos

8001976

MASCARILLA FFP1 NO REUTILIZABLE**NIVEL MÁXIMO DE USO:**

Se puede usar en atmósferas que contengan aerosoles sólidos y/o líquidos en concentraciones máximas de 4 x WEL*: Clase FFP1 (baja toxicidad). Marca "NR" (uso en un solo turno), de conformidad con la norma modificada EN 149:2001+A1:2009. Se pueden aplicar determinadas restricciones o limitaciones en caso de contaminantes específicos. Consulte las normas aplicables sobre salud y seguridad.

LIMITACIONES DE USO:

Esta media mascarilla de filtrado de un solo uso NO debe utilizarse en las situaciones siguientes:

- concentración de oxígeno inferior al 17% (atmósferas deficientes en oxígeno)
- cuando haya contaminantes, o concentraciones de éstos, desconocidos o que resulten inmediatamente peligrosos para la vida o la salud
- con concentraciones de aerosoles superiores a los niveles establecidos por las normas aplicables de salud y seguridad o al Factor de protección x WEL*
- en presencia de gases y/o vapores
- en presencia de contaminantes tóxicos o radioactivos
- lucha contra incendios.

PRECAUCIÓN:

Recomendamos a los usuarios que se aseguren de que el nivel de protección ofrecido por el respirador sea suficiente para el tipo y la concentración de contaminantes en el área de trabajo. Sólo debe ser utilizado por personal con la formación y las cualificaciones necesarias. Es poco probable que se logre una posición hermética si la mascarilla se usa sobre una barba crecida o barba de varios días. Este respirador no suministra oxígeno.