

Z 110110

## DATASEALANT NEUTRAL LINE

Bote de 310 ml

Datasealant Neutral Line es un sellador mono-componente, de polimerización neutra y bajo módulo con una buena adhesión en numerosos sustratos. La silicona polimeriza a temperatura ambiente bajo la acción de la humedad atmosférica para dar una flexibilidad a la silicona de forma permanente.

### Características especiales

- Indeformable
- Aplicación rápida a partir de +5 °C a +40 °C
- Flexible a bajas (-40 °C) y altas temperaturas (+120 °C)
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Bajo olor
- Buenas características de trabajo
- No corrosivo para los metales
- Adecuado para soportes alcalinos como el hormigón, mortero, cemento fibroso

### Datos técnicos:

Propiedad	Test	Valor
Densidad a 23°C	ISO 1183-1	0.99 g/cm <sup>3</sup>
Consistencia	ISO 7390	Indeformable
Velocidad de extrusión	PV 08127	400 g/min
Tiempo de formación de piel a 23°C/50% u.r	PV 08112	ca. 25 min

### Datos Producto (4 semanas a 23°C / 50% u.r.)

Propiedad	Test	Valor
Carga de rotura	ISO 8339	0.5 N/mm <sup>2</sup>
Alargamiento de rotura	ISO 8339	250 %
Módulo de alargamiento al 100%	ISO 8339	0.34 N/mm <sup>2</sup>
Dureza Shore A	ISO 868	22
Capacidad de movimiento	ISO 11600	20 %
Resistencia al rasgado	ISO 34, metodo C	3.0 N/mm

