

Z353150

DESINCRUSTANTE ACIDO DESCALER PLUS Bidón 25 Kg.

Líquido ácido clorhídrico 30% para la eliminación de incrustaciones calcáreas, cemento, óxido, astillas de metal y corrosiones de metales ferrosos y aleaciones de cobre.

Elimina óxido y corrosión de partes en espera de sucesivas elaboraciones o que se deben pintar.

Generalidad

DESCALER PLUS es el producto ideal para desincrustar del cemento y de las corrosiones, todos los aparejos de hierro de las obras ediles, óptimo para la limpieza de los restos de cemento, de cal y de emplaste, de los suelos en: LADRILLOS, PÓRFIDO, GRANEADO, GRES.

Excepcional para la desincrustación de las calderas e instalaciones en que se tenga circulación de agua.

Su principal característica es que incluso siendo un producto muy ácido, no corroe los metales tratados

gracias a inhibidores de corrosión presentes en el producto.

Específico para la limpieza de las hormigoneras.

Ventajas

- Formulación aprobada
- SUPERCONCENTRADO
- É l único producto capaz de desatar el cemento sin mellar el aparejos y herrajes
- Formulado con materias primas seleccionadas
- Actua estáticamente
- Ideal para la limpieza de los suelos externos, ladrillos, pórfido, etc.
- Se activa a bajas temperaturas y no necesita pre calefacción.
- No corroe los materiales tratados gracias a los inhibidores de corrosión presentes
- No inflamable

Como diluir

Por la limpieza de suelos externos: diluir del 5% al 10% en agua

Para desincrustar los circuitos cerrados: diluir del 5% al 10%

Por todos los demás empleos siempre diluir el producto en porcentaje del 20% al 60% a segunda de la

fuerza limpiante que se quiere conseguir.

Modo de empleo

Sumergir el material que tratar hasta desincrustación ocurrida. Sucesivamente limpiar bien el objeto tratado con agua teniendo cuidado con las salpicaduras.

Por la desincrustación de los circuitos cerrados, sacar el agua en círculo, introducir la solución con la dilución aconsejada y dejarla circular manteniendo el PH a un valor por debajo de 2 añadiendo



Z353150

**DESINCRUSTANTE ACIDO DESCALER
PLUS Bidón 25 Kg.**

gradualmente el Descaler Plus. Sucesivamente limpiar muy bien la instalación antes de reponerlo en uso.

Otras notas

El producto va siempre diluido por el 20% al 60% en agua, teniendo la prudencia de añadir el Descaler al

agua y a no el contrario.

Siempre utilizar gafas, guantes y prendas protectoras.