

Z350252

OPTIMIZADOR DE COMBUSTIÓN DIÉSEL

Bote de 300 ml

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo antihumo, con nueva fórmula, indicado específicamente para motores diesel, tanto aquellos con sistemas de inyección de alta presión de última generación, incluidos los que poseen filtros antipartículas (FAP o DPF), como los motores más antiguos.

CARACTERÍSTICAS

Producto formulado especialmente para que el combustible sea más antidetonante e inflamable, lo que reduce notablemente la emisión de polvos negros en el escape y prolonga la vida del catalizador y del filtro antipartículas.

Lubrica y mantiene limpio todo el sistema de admisión.

Facilita el arranque del motor, evita la formación de incrustaciones de carbonilla dentro de la cámara de explosión y en las válvulas, y reduce la formación de hollín en el tubo de escape.

No contiene Queroseno.

USOS

Puede utilizarse en todos los sistemas de admisión diésel actualmente existentes.

MODO DE EMPLEO

Usar el bote de 300 ml en un depósito con un mínimo de 15 litros de combustible.

Se aconseja su uso a cada 15.000-20.000 km aproximadamente o siempre que fuera necesario.



NOTA: Según nuestra experiencia, estos datos son indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones a los datos característicos de los productos de acuerdo con el progreso técnico o el desarrollo productivo.