

Z350355ES**DATCERAMIC TRUCK**

Bote de 1000 ml

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante fabricado con concentración de micropartículas cerámicas.

Forma una fina capa protectora ultrarresistente y muy deslizante, además de que tiene un poder rellenador de imperfecciones, desgastes y arañazos en el interior del motor.

Funciona como un potenciador del rendimiento, dado que reduce los consumos y alarga la vida del motor.

Es un tratamiento para el metal que no altera las propiedades del aceite.

CARACTERÍSTICAS

Reduce el consumo de combustible hasta un 15 %.

Rebaja la emisión de humos hasta un 50%.

Facilita el arranque en frío, lo que evita el desgaste del motor.

Mejora el rendimiento a baja velocidad.

Reduce la pérdida de energía causada por la fricción.

Disminuye la temperatura de trabajo del motor, del cambio y de la transmisión.

Reduce el consumo de aceite del motor, ya que cubre sus necesidades.

Minimiza el desgaste causado por los aditivos EP de los aceites minerales.

Mejora la compresión y alarga la vida útil del motor.

No altera las propiedades del aceite.

Producto totalmente inofensivo para el motor.



NOTA: Según nuestra experiencia, estos datos son indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones a los datos característicos de los productos de acuerdo con el progreso técnico o el desarrollo productivo.

Z350355ES**DATCERAMIC TRUCK**

Bote de 1000 ml

APLICACIONES

Agitar antes de usar

Usar tras el cambio de aceite

No usar con aceites viejos o deteriorados, ya que la acción del producto se verá perjudicada

Se debe usar la dosis de 35 ml por litro de aceite

NOTA: Según nuestra experiencia, estos datos son indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones a los datos característicos de los productos de acuerdo con el progreso técnico o el desarrollo productivo.