

Z350500**ADITIVO PARA ADBLUE**

Bote de 250 ml

DESCRIPCIÓN

Es un aditivo que añadido al Adblue evita la formación de microcristales en el circuito SCR.

CARACTERÍSTICAS

Específicamente formulado para evitar el proceso de formación y depósito de microcristales de urea en los componentes del circuito SCR, un proceso particularmente presente en vehículos equipados con tecnología stop and go.

Su uso mejorar el rendimiento del sistema SCR y reduce las intervenciones de mantenimiento.

Su adición al depósito de Adblue, presente en los coches Euro 6, protege el sistema SCR de la formación de microcristales que podrían provocar su obstrucción o la parada total de todo el sistema.

La dosis recomendada de Adblue no altera en modo alguno las especificaciones técnicas de la norma ISO-22241.

USOS

Se puede usar cada vez que se vaya a adicionar el Adblue.

MODO DE EMPLEO

Una dosis de 25 ml en 10 litros de Adblue.

Mezclar el aditivo con el Adblue, agitarlo todo y añadir al depósito específico.



NOTA: Según nuestra experiencia, estos datos son indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones a los datos característicos de los productos de acuerdo con el progreso técnico o el desarrollo productivo.